

LEJON KEMI

Slangtvättmedel

Lejon Kemi Slangtvättmedel är ett alkaliskt vattenbaserat rengöringsmedel optimerat för blötläggning av brandslangar innan tvätt i slangtvättmaskin. Medlet löser effektivt upp sot, oljor, fetter och andra svåravlägsnade föroreningar från plast, gummi, metaller (t.ex. rostfritt stål, aluminium, mässing), målade och lackerade ytor. Innehåller speciella tillsatser som binder upp sotpartiklar samt impregneringsmedel som motverkar att sot, olja och fett binds till plaster och gummin vilket förbättrar rengöringsresultatet vid efterföljande tvättar.

Dosering

0,5 – 1 % (Blötläggning i kar 6 - 24 timmar)

1 – 3 % (Blötläggning i kar 2 - 6 timmar)

3 – 5 % (Blötläggning i kar i varmt vatten 50° C till max 60° C i 30 - 60 minuter)

Bruksanvisning

Blötlägg brandslangarna i kar med tvättlösning innan tvätt i slangtvättmaskin. Doseringen är beroende på blötläggningstiden, smutsighetsgrad och badtemperatur (se ovan). Varmt vatten förbättrar betydligt rengöringseffekten, dock max 60° C.

Undvik inandning av sot samt hudkontakt med sot och med tvättlösningen. Använd skyddshandskar. Vid risk för stänk använd skyddsglasögon.

OBS! Låt ej produkten torka in på glas eller eloxerad aluminium då dessa material kan etsas och fläckas.

Miljöinformation

Tensider och komplexbildare som ingår i produkten är snabbt biologiskt nedbrytbara enligt OECD:s kriterier (301A-301F). Tensiderna är huvudsakligen baserade på vegetabiliska förnyelsebara råvaror. Emballaget är tillverkat av polyeten/polypropen och kan återvinnas genom källsortering som hård plastförpackning eller brännas för energiåtervinning.



Fara

Irriterar huden. Orsakar allvarliga ögonskador

Använd skyddshandskar och ögonskydd. Undvik att andas in dimma eller sprej. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten. Ta av nedstänkta kläder. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare.

Innehåller: Natriumsilikater < 15 %, Natriumhydroxid < 1% Fettalkoholetoxilater C9-C11 och C12-C14, EO 3-9. < 10 %,

Förpackningar

25 liter Art. nr: 07 0250 01

Skyddas mot frost

2021-10-15 / I.L

Lejon Kemi AB – Utveckling av miljöanpassade kemisk-tekniska produkter

Fritz Janssons väg 20, SE-184 70 Åkersberga - Kundkontakt: tel. 076-827 00 96

E-post: info@lejonkemi.se Hemsida: www.lejonkemi.se